	REXNORD					
	88110 RAON-L'ETAPE FRANCE U45-0200902-A 2JS541					
	type	RNA21BN6.3				
	N°	2J6541-01-A				
	SF	1				
	TNOM	90KW				
	RATIO	6.3XXXX				
	M	160KG				
	MIN	1172/187				
	EP GEAR OIL ISO3448					
	VG	220 -10+30				
	VG	320 +10+50				
	6 LITRES					

PTP INDUSTRY
La Belle Orge - F - 88110 RAON-L'ÉTAPE
Siret 542 110 556 00025 - APE 2816 Z

RN A/G 21

97R1N 2100 02 B

GEAR UNIT
- COMPACT HOUSING
- SOLID HORIZONTAL L.S.S.
- PARALLEL SHAFTS
- TWO STAGES

REDUCTEUR A ENGRENAGES
- CARTER COMPACT
- ARBRE P.V. : PLEIN-HORIZ.
- ARBRES PARALLELES
- DEUX ETAGES

STIRNRADGETRIEBE
- KOMPAKTES GEHÄUSE
- LANGSAMDR. WELLE: VOLL-HORIZONTAL
- ZWEISTUFIG

TANDWIELKAST
- KOMPAKT HUIS
- LANGZAAMDR. AS: VOL-HORIZ.
- EVENWIJDIGE ASSEN
- TWEETRAPS

mm













Standard shaft arrangements (top view)
1 = standard shaft extension
2 = additional shaft extension

Dispositions std. des arbres (vue en plan)
1 = bout d'arbre standard
2 = bout d'arbre supplémentaire

Norm-Wellenanordnungen (Obenansicht)
1 = Norm-Wellenende
2 = zusätzliches Wellenende

Std. asschikkingen (bovenaanzicht)
1 = standaard aseind
2 = supplementair aseind

Type	A	B	C	CB	CU	CV	E	F	FP	G	GP	H	J	JB	RM	RP	T	TR	kg	litres Liter
RNA21	415	236	510	218	220	357	150	310	25	90	28	230	298	238	60	68	19	28	155	7
RNB21	470	270	580	245	245	405	170	350	30	100	35	265	345	285	70	78	24	30	230	10
RNC21	530	310	665	285	290	469	210	405	35	115	40	300	365	305	82	90	28	32	340	15
RND21	600	350	755	330	305	526	225	460	35	135	40	335	435	360	82	92	28	35	490	20
RNE21	675	400	870	380	345	605	260	530	40	155	45	375	465	385	100	110	35	40	730	25
RNF21	765	440	970	435	375	677	290	600	40	175	45	425	530	405	102	113	35	48	1000	37
RNG21	845	490	1090	480	430	742	335	655	50	190	55	465	610	460	125	137	42	55	1400	50

Type	Shafts - Arbres - Wellen - Assen										Fan - Ventilateur - Lüfter - Ventilator						Backstop - Antidévireur - Rücklaufsperre - Terugloopblokkering	
	D m6	L	X	Y	Z (2)	DB	LB (1)	XB	YB	ZB (2)	DF	DN max	LN	LP	LR min	JF	DT max (3)	JT max
RNA21	70	140	20	74,5	M20	35 k6	80	10	38	M12	296	140	50	10	25	—	140	129
RNB21	80	170	22	85	M20	45 k6	110	14	48,5	M16	296	140	80	10	25	215	155	139
RNC21	95	170	25	100	M24	50 k6	110	14	53,5	M16	296	140	80	10	25	235	190	161
RND21	110	210	28	116	M24	60 m6	140	18	64	M20	377	175	105	12	30	267	190	166
RNE21	125	210	32	132	M24	65 m6	140	18	69	M20	377	175	105	12	30	292	210	165
RNF21	140	250	36	148	M30	75 m6	140	20	79,5	M20	503	200	100	25	40	330	245	192
RNG21	160	300	40	169	M30	80 m6	170	22	85	M20	503	200	130	25	40	355	256	209

Keys compl. with ISO/R773-1969
(1) 10 mm shorter with labyrinth type seals
(2) compl. with DIN 332 - "Form D"
(3) refer to us for combination of backstop with addit. shaft extension or 2nd fan.

• It is purchaser's responsibility for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Clavettes suivant ISO/R773-1969
(1) réduite de 10 mm avec labyrinthe
(2) suivant DIN 332 - "Exécution D"
(3) pour combin. antidév./bout d'arbre suppl. ou 2ième ventilateur, nous consulter.

• Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Paßfeder nach DIN 6885-T1-"Form A"
(1) 10 mm kürzer bei Labyrinthdichtung
(2) nach DIN 332 - "Form D"
(3) für Kombination Rücklaufsperre samt 2. Wellenende oder 2. Lüfter Rückfrage erforderlich.

• Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung der Schutzeinrichtungen und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Spieën volgens ISO/R773-1969
(1) 10 mm korter bij labyrinthafdichting
(2) volgens DIN 332 - "Form D"
(3) raadpleeg ons bij kombinatie van terugloopblokkering met 2e aseind of 2e ventilator.

• De klant is verantwoordelijk voor het voorzien van de beschermkappen en het volledig installeren van de volledige uitrusting.

Certified dimensions upon request.

Dimensions définitives sur demande.

Verbindl. Abmessungen auf Wunsch.

Bindende afmetingen op verzoek.